



# 2019 CORTACÉSPEDES, TRACTORES CORTACÉSPED & GIROS CERO







## BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA PREMIUM EN CORTACÉSPEDES.

Cuando está buscando un cortacésped, un tractor cortacésped o un cortacésped de giro cero, hay muchos fabricantes y marcas para elegir. Pero si se enfoca en lo que es importante: la fiabilidad, la calidad del corte y tener el mejor césped del vecindario, su decisión será fácil ... Simplicity®.



## CONTENIDOS

La Experiencia del Distribuidor	04
La Diferencia Simplicity®	05
CortacéspedS Duke™	06
Tractores Cortacésped Regent™	08
Tractor Cortacésped Broadmoor™	12
Tractor Cortacésped Conquest™	14
Tractores Cortacésped Regent™ RD	16
Tractor Giro Zero Courier™	20
Especificaciones Tractores	26
Accesorios Tractores	28
Especificaciones Giros Zero	32
Accesorios Giros Zero	33





## LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR



## TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.

¿No está seguro de qué tipo de cortacésped necesita? Su distribuidor Simplicity® le puede ayudar. ¿Necesita a alguien para entregar su tractor o giro cero? Su distribuidor Simplicity se lo entregará en su hogar. ¿Necesita un poco de entrenamiento para utilizar su nueva máquina? Su distribuidor Simplicity le puede enseñar lo que necesita saber. Lo más importante, mediante la compra de una máquina Simplicity a través de su distribuidor local, usted no sólo conseguirá una experiencia y un corte de alta calidad, también tendrá su propio asesor sobre el corte del césped.

- Experto consejero
- Ayuda para seleccionar el producto
- Asistencia técnica garantizada
- Disponibilidad de recambios
- Recogida y entrega de máquina
- Mantenimiento estacional
- Experiencia garantizada



# LA DIFERENCIA SIMPLICITY®

Los tractores Simplicity® y los cortacéspedes de Giro Zero están fabricados con componentes de muy alta calidad: capóts y carcasas completamente de acero, motores de larga duración y transmisiones que le garantizan un óptimo funcionamiento durante muchos tiempo . Diseñados pensando en el usuario, los tractores Simplicity ofrece controles ergonómicos y fáciles de usar así como características innovadoras para que su experiencia de corte sea aún más placentera.



## CORTANDO EL CESPED DIBUJANDO BANDAS

Nuestra plataforma de corte Free Floating™ es la cumbre del rendimiento que todos los demás intentan imitar. El eje delantero pivotante facilita que la carcasa se adapte a los más pequeños contornos de su césped, lo que da como resultado un corte aterciopelado sin escalpar el césped. Los rodillos traseros de ancho completo colocan el césped en la dirección en la que se desplaza el cortacésped para crear patrones de rayado.



## TRACCIÓN SUPERIOR CON ACT™

Automatic Controlled Traction™ (Control Automático de la Tracción) proporcionará potencia adicional a ambos neumáticos traseros cuando uno de ellos empiece a patinar. La función ACT™ lo ayuda a evitar atascarse y lo mantiene avanzando cuando realiza trabajos en su jardín.



## CARCASA DE CORTE CENTRE CUT™

La carcasa de corte del cortacésped CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la carcasa del cortacésped dependiendo de las circunstancias del césped y las preferencias personales.

## **CENTRECUT** Convertible Rear Discharge Deck



## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Todos los tractores Simplicity cuentan con un sistema de transmisión hidrostática accionada por pedal, que le permite mantener ambas manos en el volante mientras ajusta su velocidad y dirección con los dos pedales.



## SUSPENSION SYSTEM™

Llevando su comodidad de corte al siguiente nivel, los propietarios de Simplicity® pueden disfrutar de una marcha más suave con suspensión y al mismo tiempo lograr un corte premium\*. Esta exclusiva tecnología de tractor utiliza amortiguadores delanteros y traseros para reducir el impacto del terreno accidentado que siente el usuario. Dependiendo del modelo de tractor, hay dos opciones de suspensión disponibles:

- Suspensión trasera (en Regent™ SLT260)
- Suspensión delantera y trasera (en Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT250, SZT275 y SZT350)

## SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

El tractor Conquest™ ofrece un paquete completo de confort, el sistema de suspensión Comfort System™, que incluye suspensión, transmisión de alta velocidad y un cómodo y confortable asiento de malla.



\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.



**DUKE™** CORTACÉSPEDES

PARA CORTAR EL CÉSPED  
SIN ESFUERZO.



Los cortacéspedes con carcasa de aluminio de Simplicity® lo tienen todo. Autopropulsados, para cortar sin esfuerzo a la velocidad más adecuada gracias a su variador de velocidad. Están equipados con un sistema anti-vibración para mayor comodidad del usuario y un parachoque delantero que permite al cortacésped resistir un impacto sin que se dañe la plataforma de corte.



**ANTIVIBRACIÓN**  
El sistema antivibración lo incorporan los dos modelos.



**CAPACIDAD DEL RECOGEDOR**  
Gran capacidad del recogedor, 65 litros en el modelo Duke™ 48AL y 70 litros en el modelo Duke™ 53AL.



**RESISTENTE Y DURADERO**  
El paragolpes delantero y las bandas laterales ofrecen la mejor protección para la carcasa de corte de aluminio.



**VARIADOR DE VELOCIDAD**  
El mando de velocidad variable facilita el ajuste de la velocidad a las condiciones de corte.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### DUKE™ 48AL / DUKE™ 53AL

- Fácil transformación de recogida trasera en mulching
- Velocidad variable 0 - 6.4 km/h
- Ajuste altura de corte centralizado
- Carcasa de corte de aluminio
- Ruedas traseras y delanteras de aleación
- Transmisión de fundición muy resistente



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor premium Briggs & Stratton 850E Series™ 1/C® con cilindro de fundición mantiene la potencia de forma duradera.

**READYSTART®**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUKE™48AL		DUKE™53AL	
<b>Motor</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton 850E Series™ 1/C®	Briggs & Stratton 850E Series™ 1/C®	
Características motor	S2 Start Guarantee®	S2 Start Guarantee®	
Encendido	Con muelle ReadyStart®	Con muelle ReadyStart®	
Capacidad dep. de gasolina (Litros)	1,1	1,1	
Capacidad aceite (Litros)	0,6	0,6	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	48cm	53cm	
Material	Aluminio	Aluminio	
Tipo de carcasa	Descarga trasera y Mulching recogida trasera	Descarga trasera y Mulching recogida trasera	
Alturas de corte (cm)	2,0 - 7,5	2,5 - 7,6	
NºAlturas de corte	7	7	
Ajuste alturas de corte	Centralizado	Centralizado	
Tipo de cuchilla	Multicorte	Multicorte	
<b>Ruedas</b>			
Rueda delantera (cm)	20	20	
Rueda trasera (cm)	20	23	
Tipo de rodamiento frontal/trasero	Rodamiento de bolas	Rodamiento de bolas	
<b>Transmisión</b>			
Tipo de tracción	Tracción, Velocidad variable, 0 - 6,4 km/h	Tracción, Velocidad variable, 0 - 6,4 km/h	
Diferencial	Piñón	Piñón	
Velocidades adelante	Variable	Variable	
<b>Otras características</b>			
Ajuste del manillar	Fácil ajuste, 2 Posiciones	Fácil ajuste, 2 Posiciones	
Peso (kg)	42	51	
Capacidad recogedor (Litro)	65	70	
<b>Accesorios</b>			
Tapón mulching	Incluido	Incluido	



# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



SLT110

Simplicity® se enorgullece de presentar tres tractores Regent™ rediseñados. Los nuevos modelos ofrecerán un excelente rendimiento de corte completo con el más alto nivel de comodidad para el usuario y el estilo exclusivo de Simplicity®.

Estos tractores de césped Regent™ están impulsados por fiables motores Briggs & Stratton® y cuentan con parachoques integrados y un elegante panel . Las robustas plataformas de corte y los duraderos ejes delanteros de fundición aseguran una larga vida útil y una alto rendimiento.



#### CARCARA DE CORTE SUSPENDIDA DEL CHASIS

Con 4 ruedas de apoyo en la carcasa de corte y una tana de agua para facilitar la limpieza.



#### PARACHOQUES DE ACERO Y LUCES DELANTERAS DE LED

El parachoques de acero añade durabilidad adicional al tractor de césped.



#### EJE DELANTERO DURADERO

Eje delantero robusto y pivotante de fundición para una larga vida útil.



#### NUEVO VOLANTE

Nuevo volante y controles codificados por color en el salpicadero.



DISEÑADO PARA **FUNCIONAR.**  
HECHO PARA DURAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
<b>Potencia</b>		
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Características motor	OHV	OHV
Nº Cilindros	2	2
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Tuff-Torc® K46 Hidrostática	Tuff-Torc® K46 Hidrostática
<b>Carcasa</b>		
Ancho de corte	107 cm (42")	117 cm (46")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Plataforma de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro de 36cm
- Faros LED
- Acionamiento de la cuchilla eléctrica
- Controles codificados por colores
- Altura de corte manual
- Parachoques de acero integrado
- Control de crucero
- Toma de agua para lavado de la carcasa de corte

Accesorios ver pag. 28.



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**

Los motores Briggs & Stratton Intek™ proporcionan un arranque suave y garantizan un rendimiento duradero.



# TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™**



SIGUE  
AL LIDER.

La característica destacada del Regent™ SLT260 es su suspensión trasera que mejora el confort. Este sistema de suspensión no solo ofrece grandes niveles de comodidad para el usuario, sino que también permite una mayor productividad de corte.

El sistema Quick-Hitch™ mejora aún más la comodidad del usuario, lo que permite una extracción rápida y sin herramientas de la carcasa de corte.



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Diseñado para ofrecer resistencia y potencia de primera clase, el motor Briggs & Stratton Professional Series™ viene con todas las funciones. Potencia mejorada, arranque fácil, funcionamiento suave y silencioso, y resultados profesionales son solo algunos de ellos.

## CON SUSPENSIÓN TRASERA



#### PLATAFORMA DE CORTE FREE FLOATING™

La carcasa del cortacésped Free Floating™, diseñada por Simplicity con su rodillo trasero, facilita que esta se adapte a todas las irregularidades de su césped lo que da como resultado un corte perfecto de su césped.



#### ALTURA DE CORTE ELÉCTRICA

Ajuste fácilmente la altura de corte con el simple toque de un interruptor. La altura de corte eléctrica le permite elegir entre 3,8 y 10,2 cm.



#### SISTEMA DE DESENGANCHE DE LA CARCASA QUICK HITCH™

Retire fácilmente la carcasa de corte sin herramientas. Retire la carcasa para limpiarla o afilar la cuchilla, o para montar un accesorio.



#### SUSPENSIÓN TRASERA

El SLT260 cuenta con una suspensión trasera única que te hace cortar más rápido y mantiene la conducción cómoda.



LIMITED LIFETIME  
WARRANTY  
ON FABRICATED DECK

Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### REGENT™ SLT260

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	122cm (48")
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™
Suspensión	Suspensión trasera

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte Free Floating™ de acero fabricada de 122 cm y rodillos traseros de ancho completo
- Suspensión trasera
- Transmisión hidrostática
- Eje delantero de fundición
- Radio de giro cerrado de 36cm
- Asiento cómodo, ergonómico
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Altura eléctrica de corte.
- Sistema de extracción de la plataforma Quick Hitch™
- Control de crucero
- Reloj, hora e indicador de mantenimiento



Accesorios ver pag. 28.



# TRACTOR DE JARDÍN **BROADMOOR™**

## RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.



¿Puede un tractor cotacésped a la vez ser cómodo y dar un alto rendimiento? El modelo Broadmoor™ responde a esta pregunta con un rotundo "Sí". Equipado con una carcasa de corte con el único sistema Free Floating™, el sistema de tracción Automatic Controlled Traction™ y su asiento de diseño ergonómico y rejilla transpirable.



### CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO

Modifique de forma fácil la velocidad adaptándola a la condiciones de trabajo.



### PANEL DE CONTROL

Todo lo que necesitas está en el tablero de Broadmoor, contador de horas, ajuste eléctrico de la altura de corte o el interruptor de los faros.



### ACT™

Con Automatic Controlled Tracción™, el sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



### CARCARSA DE CORTE FREE FLOATING™

La carcasa de corte de Simplicity® con sistema Free Floating™ sigue todos los contornos del césped para conseguir un corte uniforme y preciso.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## BROADMOOR™ SLT300

Potencia	
Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Características motor	OHV, EFM
Nº Cilindros	2
Transmisión	
Tipo	Tuff-Torq® K57 Hidrostática con Automatic Controlled Traction™
Carcasa	
Ancho de corte	127cm (50")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Free Floating™ y enganche rápido



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton Professional Series™ V-Twin incorporan el Electronic Fuel Management (EFM) para proporcionarles una alta potencia y rendimiento.



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte Free Floating™ con rodillo completo trasero
- Automatic Controlled Traction™
- Chasis de acero soldado resistente
- Parachoques de acero
- Eje delantero pivotante de hierro fundido
- Radio de giro de 59cm
- Sistema Quick Hitch™ montaje y desmontaje de carcasa de corte sin herramientas
- Ajuste eléctrico de altura de corte
- Faros LED
- Control de crucero
- Asiento ergonómico de malla





# CONQUEST™ LAWN TRACTOR



El modelo Conquest™ de Simplicity® combina las últimas innovaciones tecnológicas y el mejor confort. Más potencia con el motor Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin engine. El diseño del tablero de mandos completa las mejoras y facilita el trabajo del operador de la máquina.



Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.

## CON SUSPENSION COMFORT SYSTEM



### TRANSMISIÓN DE ALTA VELOCIDAD

La transmisión de alta velocidad Tuff Torq® ofrece una unidad hidrostática que ofrece al usuario una sensación similar a la de un automóvil y le permite trabajar con la máquina a velocidades más altas. El exclusivo Suspension Comfort System™ proporciona estabilidad y confort de conducción, incluso a altas velocidades.



### ACT™

Con Automatic Controlled Tracción™ El sistema de tracción (ACT™), suministra la potencia de forma continua a los dos neumáticos traseros para mantener una tracción superior y disminuir el daño del césped.



### PANEL DE INSTRUCCIONES DE LUJO

Un intuitivo cuadro de mandos que incluye un completo y lujoso panel de instrumentos con indicador de nivel de combustible así como un avisador de mantenimiento que proporciona al usuario la mejor experiencia cortando el césped.



### CARCARA DE CORTE DE ACERO SOLDADO

La robusta plataforma de corte de 132cm está fabricada en acero con su parte superior reforzada, con faldones laterales, esquinas y un borde frontal de acero para garantizar la durabilidad y una alta calidad de corte durante muchos años.



# DISEÑADO PARA DAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO.



El exclusivo suspensión confort System™, con amortiguadores delanteros y traseros, absorbe el 25% de los impactos que el operario recibe durante el trabajo, si lo comparamos con un tractor sin suspensión, proporcionándole un mayor confort y una velocidad constante\*.

\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CONQUEST™ SYT500

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV, EFM, Filtro de aire de ciclón
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K66 High Speed Hidrostática con Automatic Controlled Traction™

#### Carcasa

Ancho de corte	132 cm (52")
Tipo de carcasa	Acero Fabricado, Free Floating™, rodillos de ancho total
Suspensión	SCS™ Suspensión delantera y trasera y asiento de rejilla



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores premium Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin incorporan Cyclonic Air Filter, filtro de aceite y bomba de engrase.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control de tracción automático (ACT™)
- El bloqueo de diferencial proporciona una mayor tracción
- Robusta Transmisión Tuff-Torq®
- Motor Briggs & Stratton Turf Series™
- Tablero de mandos intuitivo
- SCS™ Suspensión delantera y trasera y asiento de rejilla
- Dirección asistida
- Sistema hidráulico de elevador de carcasa
- Carcasa de corte Free Floating™ con rodillo trasero completo
- Sistema Quick Hitch™ para fácil desmontaje de carcasa de corte
- Regulación eléctrica de la altura de corte
- Faros LED

Accesorios ver pag. 29.





## LLEVATE UN CORTE PREMIUM PARA TU CESPED.



La nueva gama de descarga trasera Simplicity® establecerá altos estándares de eficiencia y comodidad. La gama consta de tres modelos, todos equipados con un sistema de transmisión hidrostática Tuff-Torq® que proporciona la conducción más suave. Un elegante parachoques delantero integrado brinda mayor durabilidad y apariencia.

Todos con motores Briggs & Stratton® de alto rendimiento, la elegante cubierta y el tablero de instrumentos le brindan al operador una experiencia de corte de primera calidad.



### GRAN CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

El espacioso saco recolector de 350 litros se vacía fácilmente desde el asiento del conductor.



### NUEVO DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL

El tablero de mandos contiene un indicador del nivel combustible y hora. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



### ALTURA DE CORTE

La altura de corte manual permite un ajuste fácil entre 7 posiciones posibles que van desde 4.5 a 9.0 cm.



### CUCHILLAS DE CORTE

Las cuchillas Simplicity® producen un flujo de aire de gran volumen que garantiza la perfecta recogida del césped cortado.





SRD210

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### REGENT™ RD SRD210

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo | Tuff-Torq® K46 Hidrostática

#### Carcasa

Ancho de corte	96 cm (38")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis

### REGENT™ RD SRD310

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

Tuff-Torq® K46 Hidrostática

Ancho de corte	107cm (42")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Radio de giro de 36cm
- Gran capacidad del recogedor (350 litros).
- Eje delantero de fundición
- Capó de acero fácilmente extraíble
- Tanque de combustible de 11 litros
- Control de crucero
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Elevador de plataforma mecánico
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado
- Puerto de lavado



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

El motor Briggs & Stratton Intek™ proporciona un arranque constante y garantiza un rendimiento duradero.



## TRACTORES CORTACÉSPED **REGENT™ RD**



La serie Regent™ RD 300 combina todas las últimas características de innovación y confort con un rendimiento excepcional. Experimente nuevos niveles de comodidad para el usuario con un asiento de malla ergonómico y transpirable y el exclusivo Sistema de suspensión™.



**CONTROL DE VELOCIDAD**  
Control de velocidad de conducción infinita. Cambia tu velocidad rápida y fácilmente



**NUEVO DISEÑO DEL PANEL DEL CONTROL**  
Este panel de lujo le muestra las necesidades de su máquina. El tablero contiene un medidor de combustible y un contador de horas. El recordatorio de mantenimiento hace que esta máquina sea interactiva.



**ASIENTO CÓMODO**  
El asiento ergonómico de malla con respaldo alto te mantiene fresco y cómodo. El asiento es regulable en 8 posiciones.



**SISTEMA DE SUSPENSIÓN™**  
El exclusivo Sistema de Suspensión™, completo con amortiguadores delanteros y traseros, proporciona un 25% menos de impacto que un tractor sin suspensión, lo que le brinda más comodidad a una velocidad constante\*.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## REGENT™ RD SRD360

### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

### Transmisión

Tipo	Tuff-Torq® K46 Hidrostática
------	-----------------------------

### Carcasa

Ancho de corte	107 cm (42")
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendeda del chasis
Suspensión	Suspensión delantera y trasera



**MOTOR BRIGGS & STRATTON®**  
El motor Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 cuenta con un filtro de aceite y lubricación a presión.



# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte suspendida del chasis con 4 ruedas de apoyo
- Transmisión hidrostática
- Gran capacidad del recogedro (350L).
- Eje delantero de fundición
- Control de cruceo
- Neumáticos grandes de 22"
- Accionamiento de la cuchilla eléctrica
- Tanque de combustible de 11 litros
- Rodamiento de bolas de rueda delantera
- Asiento de malla con respaldo alto
- Faros LED
- Parachoques de acero integrado



**CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA**



Accesorios ver pag. 30.

\* Los resultados de la suspensión dependen de las condiciones del césped.



**COURIER™ GIROS ZERO**

COMODIDAD Y  
CALIDAD DE CORTE  
INIGUALABLE.



Los modelos Courier™ (Séries 100) son la elección perfecta para el usuario más exigente. Con una plataforma de acero estampado de 107 cm o 117 cm, los modelos Courier™ cortarán su césped maravillosamente. El soporte trasero de carga\* (opcional) le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzos.



**AJUSTE DE LAS PALANCAS DE DIRECCIÓN**

Ajustando las palancas de dirección su Giro Zero caminará en línea recta.



**CONFORTABLE ASIENTO**

Dispone de apoyabrazos para una mayor comodidad durante el trabajo.



**TAPA ACCESO CARCASA CORTE**

La máquina dispone un tapa que facilita el acceso para hacer el mantenimiento de la carcasa de corte.



**ALTURAS DE CORTE**

Usted podrá elegir la altura de corte adecuada simplemente pisando un pedal y fijándolo en la altura deseada.





SZT110

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT110		COURIER™ SZT150	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	107 cm (42")	117 cm (46")	
Tipo de carcasa	Acero estampado, Suspendida del chasis	Acero estampado, Suspendida del chasis	



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton V-Twin le proporcionan un alto rendimiento durante muchas horas de trabajo.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa de corte de acero estampado
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton Intek™
- Control altura de corte por pedal
- Transmisión Hydro-Gear® EZT®
- Comfortable asiento con apoyabrazos
- La dirección se controla por dos palancas ajustables para una mayor comodidad del operario
- Depósito de combustible de 11L de capacidad
- Soporte trasero para carga\* (opcional)
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado

Accesorios ver pag. 33.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.



# COURIER™ GIROS ZERO

## EL ZERO TURN QUE HACE MUCHO MAS!

La plataforma de corte con descarga central CentreCut™ ofrece opciones para cambiar la configuración de la plataforma de corte dependiendo de las circunstancias de la hierba. Esta plataforma de corte de acero está fabricada para hacer los trabajos mas duros, está equipada de serie con unas cuchillas especiales Eliminator®\*\*, lo que le proporciona un rendimiento de corte superior y más versatilidad. En todos los modelos con la plataforma de descarga trasera los cortes quedan totalmente ajustados a los bordes de su jardín, esto evita que tenga que hacer sobrecortes.



**PARA CESPED ALTO/ PRIMER CORTE**  
Usar la carcasa con la opción de descarga trasera.

**INCLUIDO**



**PARA CESPED NO DEMASIADO ALTO/CORTES CONTINUOS**  
Utilice la configuración de la plataforma de corte de descarga trasera con el deflector de mulching de media altura.

**INCLUIDO**

## **CENTRECUT™** Convertible Rear Discharge Deck



### **USO SISTEMA MULCHING**

Utilice la configuración de la plataforma de corte de la descarga trasera con el deflector de mulching altura completa. El deflector de mulching de altura completa se puede pedir por separado.

**OPCIONAL**

CARCASA DE CORTE  
FACILMENTE CONVERTIBLE  
DESCARGA  
TRASERAMULCHING!





Junto con el exclusivo Suspension System™ y las características de inspiración más profesional, tales como carcassas de corte de acero fabricadas, ejes delanteros giratorios con amortiguadores y una carcasa de descarga trasera convertible con cuchillas Eliminator®\* (solo SZT275), la Serie Courier™ 200 también trae nuevos niveles de utilidad para el jardín a través de un soporte de carga trasera integrada\*\*.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COURIER™ SZT250		COURIER™ SZT275	
<b>Potencia</b>			
Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	
Características motor	OHV	OHV	
Nº Cilindros	2	2	
<b>Transmisión</b>			
Tipo	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
<b>Carcasa</b>			
Ancho de corte	122 cm (48")	122 cm (48")	
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis	CentreCut™ Acero soldado, suspendida del chasis	
Suspensión	Delantera y trasera	Delantera y trasera	



Ver manual del usuario para las condiciones de garantía.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados en SZT250
- Carcasa de corte CentreCut™ de descarga trasera con cuchillas Eliminator®\*\* y deflector de mulching the media altura (SZT275)
- Potentes motores Briggs & Stratton con depositos de combustible de 11L.
- Embrague eléctrico
- Comfortable asiento con apoyabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento
- Soporte de carga\*\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"

Accesorios ver pag. 33.

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

\*\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

### CON SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA



#### SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción muy cómoda y una mayor velocidad de corte.



**COURIER™ GIROS ZERO**



## INSPIRACIÓN PROFESIONAL PARA UN RENDIMIENTO PREMIUM.

Más que un cortacésped de giro cero con una gran calidad corte, su soporte de carga\* integrado junto con las otras características técnicas hacen que el Courier™ SZT350 se constituya en una máquina con una categoría propia.



### **SOPORTE PARA TRANSPORTE DE CARGA\***

Versátil y de gran utilidad para trabajar en el jardín.



### **SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA**

La suspensión delantera y trasera garantiza una conducción más cómoda y un incremento de la velocidad de corte.



### **CARCASA FABRICADA**

La plataforma de corte fabricada de 132 cm con su parte superior reforzada, faldones laterales, esquinas y un borde frontal de acero aseguran durabilidad y un corte de calidad durante muchos años.



### **TRANSMISIONES PROFESIONALES**

Las transmisiones Hydro-Gear® ZT-2800® le ofrece una alta velocidad de avance para un mejor rendimiento.





**LIMITED LIFETIME WARRANTY**  
ON FABRICATED DECK



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### COURIER™ SZT350

#### Potencia

Modelo de motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Características motor	OHV
Nº Cilindros	2

#### Transmisión

Tipo	Hydro-Gear® ZT2800®
------	---------------------

#### Carcasa

Ancho de corte	132 cm (52")
Tipo de carcasa	Acero soldado, suspendida del chasis
Suspensión	Delantera y trasera



#### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Los motores Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 incorporan filtro de aceite y bomba de engrase.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carcasa fabricada
- Suspensión delantera y trasera
- Rodillos traseros centrados
- Transmisión hidrostática
- Potentes motores Briggs & Stratton
- Depósito de combustible de 11 litros
- Control altura de corte por pedal
- Comfortable asiento con apoyabrazos
- Controles de dirección de doble palanca con ajuste de seguimiento para un trabajo cómodo
- Soporte de carga\* incluida
- Embrague eléctrico conexión de cuchillas
- Freno de estacionamiento integrado
- Neumáticos traseros grandes de 20"

Accesorios ver pag. 33.

\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.



# ESPECIFICACIONES TRACTORES

TRACTOR	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT260	BROADMOOR™ SLT300
<b>Motor</b>				
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV, EFM
Nº Cilindros	2	2	2	2
Encendido	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad dep. combustible	15	15	15	16
<b>Transmisión</b>				
Marca	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K57
Tipo	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro con ACT™
Velocidad adelante (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 8,2	0 - 9,3
Velocidad atrás (km/h)	0 - 5,2	0 - 4,4	0 - 5,4	0 - 5,6
ACT™	-	-	-	Sí
<b>Chasis</b>				
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje forntal	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Ruedas delanteras (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	16 x 6,5
Ruedas traseras (inch)	20 x 8	22 x 10	22 x 9,5	22 x 10
Radio de giro (cm)	36	36	36	59
Dirección asistida	-	-	-	-
Asiento	Media espalda, 9 pos. ajustable	Media espalda ergonómicos, 9 pos. ajustable	Media espalda ergonómicos, 9 pos. ajustable	Malla Media espalda, 9 pos. ajustable
Suspensión	-	-	Trasero	-
<b>Carcasa</b>				
Ancho de corte	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)	50" (127cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Free Floating™	Free Floating™
Material carcasa	Acero estampado	Acero estampado	Fabricado en acero	Acero estampado
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rodillos traseros	4 ruedas de apoyo	4 ruedas de apoyo	Bandas de ancho completo	Bandas de ancho completo
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Quick Hitch™	Quick Hitch™
Cuchillas	2	3	3	3
Alturas de corte (cm)	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	4,0 - 8,0
Posiciones alturas de corte	7 / Manual	7 / Manual	Infinita / Eléctrico	Infinita / Eléctrico
Capacidad recogedor (L)	-	-	-	-
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>				
Largo x ancho* x alto (cm)	185 x 134 x 111	185 x 149 x 117	185 x 150 x 117	187 x 150 x 119
Distancia entre ejes (cm)	125	125	125	135
Peso (kg)	211	223	250	286
<b>Características</b>				
Faros delanteros	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)	Estandar (LED)
Control de crucero	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuenta horas	-	Sí	Sí	Sí
Monitor de mantenimiento	-	-	Sí	Sí
Indicador de combustible	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Mirilla en la carcasa	Sí, en tanque
Kit de mulching / Tapón	-	-	-	-
Garantía**	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* Ancho sin deflector.

\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).



# POTENCIA PARA EL TRABAJO.

<b>CONQUEST™ SYT500</b>	<b>REGENT™ RD SRD210</b>	<b>REGENT™ RD SRD310</b>	<b>REGENT™ RD SRD360</b>	<b>TRACTOR</b>
				<b>Motor</b>
Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV, EFM 2 Eléctrico 16	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Eléctrico 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Eléctrico 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Eléctrico 11	Modelo de motor  Nº Cilindros Encendido Capacidad dep. combustible
				<b>Transmisión</b>
Tuff-Torq® K66 High Speed Hydro con ACT™ 0 - 11,6 0 - 8,0 Sí + Bloqueo diferencial	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydro 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Marca Tipo Velocidad adelante (km/h) Velocidad atrás (km/h) ACT™
				<b>Chasis</b>
Acero Fundición 16 x 6,5 23 x 10,5 46 Hidráulico Malla de respaldo alto, 14 pos. ajustable SCS™ - Delantero y trasero	Acero Fundición 15 x 6 22 x 10 36 - Media espalda ergonómicos, 8 pos. ajustable	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Malla de respaldo alto, 8 pos. ajustable -	Acero Fundición 15 x 6 22 x 9,5 36 - Malla de respaldo alto, 8 pos. ajustable Delantero y trasero	Bastidor Eje forntal Ruedas delanteras (inch) Ruedas traseras (inch) Radio de giro (cm) Dirección asistida Asiento Suspensión
				<b>Carcasa</b>
52" (132cm) Free Floating™ Fabricado en acero Hidráulico Eléctrico Bandas de ancho completo Quick Hitch™ 3 3,0 - 9,5 Infinita / Eléctrico - Estandar	38" (96cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 2 Support Wheels Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	42" (107cm) Suspendida del chasis Acero estampado Mecánico Eléctrico 4 ruedas de apoyo Montada sobre el chasis 2 4,5 - 9,0 7 / Manual 350 Estandar	Ancho de corte Tipo de carcasa Material carcasa Acoplamiento carcasa Conexión cuchillas Rodillos traseros Desmontaje de carcasa Cuchillas Alturas de corte (cm) Posiciones alturas de corte Capacidad recogedor (L) Conector lavado carcasa
				<b>Medidas</b>
200 x 137 x 123 135 395	260 x 102 x 121 125 276	260 x 114 x 123 125 291	260 x 114 x 123 125 291	Largo x ancho* x alto (cm) Distancia entre ejes (cm) Peso (kg)
				<b>Características</b>
Estandar (LED) Sí Sí Sí Sí, electrónico en el tablero - 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Estandar (LED) Sí Sí - Sí, electrónico en el tablero Incluido 3 Años limitada	Faros delanteros Control de crucero Cuenta horas Monitor de mantenimiento Indicador de combustible Kit de mulching / Tapón Garantía**



# ACCESORIOS TRACTORES

## REGENT™ SLT110 – 2691481

## CARCASA 1696440

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching	1696374YP		
Recogedor bolsa doble	1696073		
Contrapeso, trasero	1694922SM		
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Hoja quitanieves de 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1690163SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1690163SM
Cadenas para ruedas, 20" x 8"	1690163SM		

## REGENT™ SLT210SE – 2691576

## CARCASA 1697075

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696910		
Recogedor bolsa triple	1695776	Turbo para recogedor	1695642
Turbo para recogedor	1695642		
Contrapeso, trasero	1694922SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1690555SM		
Hoja quitanieves de 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		

## REGENT™ SLT260 – 2691483

## CARCASA 1696947

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696909		
Recogedor bolsa triple	1696462	Turbo para recogedor	1696750
Turbo para recogedor	1696750		
Contrapeso, trasero	1694922S	Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM
Contrapeso, 33lbs, 15 kg	1691319SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1690555SM		
Hoja quitanieves de 42"	1696092	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1696423	Contrapeso	1694922SM
		Contrapeso	1691319SM
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

# PARA USAR EN EL JARDIN.

## BROADMOOR™ SLT300 – 2691266

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696938		
Recogedor bolsa triple	1696363	Turbo para recogedor Turbo Hitch Group	1696450 1696356
Turbo para recogedor	1696450		
Turbo Hitch Group	1696356		
Contrapeso, delantero	1694155SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg Contrapeso, 50lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Contrapeso, trasero	1696323YP	Contrapeso, 33lbs, 15 kg Contrapeso, 50lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Contrapeso ruedas, 14 kg (se necesitan 2)	1696352YP		
Hoja quitanieves de 42"	1695939	Kit chasis para hoja quitanieves Hoja quitanieves Contrapeso ruedas, 14 kg Cadenas ruedas	1695195 1694947 1696352YP 1695092SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1695297	Kit chasis para hoja quitanieves Hoja quitanieves Contrapeso ruedas, 14 kg Cadenas ruedas	1695196 1694947 1696352YP 1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 9.5" Tyres	1695092SM		

## CONQUEST™ SYT500 – 2691267

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696908		
Recogedor bolsa triple	1696363	Turbo para recogedor Turbo Hitch Group	1696429 1696356
Contrapeso, trasero	1696323YP	Contrapeso, 33lbs, 15 kg Contrapeso, 50lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Contrapeso, delantero	1694155SM	Contrapeso, 33lbs, 15 kg Contrapeso, 50lbs, 22 kg	1691319SM 1692939SM
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1693160SM		
Hoja quitanieves de 42"	1695939	Hoja quitanieves Kit chasis para hoja quitanieves Contrapeso ruedas Cadenas ruedas	1694147 1695195 1693160SM 1690095SM
Quitanieves de 42" una sola etapa	1695297	Kit chasis para hoja quitanieves Contrapeso, trasero Contrapeso Cadenas ruedas	1695196 1696323YP Depende de la medida 1690095SM
Quitanieves de 42" doble etapa	1695360	Kit chasis para hoja quitanieves Contrapeso, trasero Contrapeso Cadenas ruedas	1695196 1696323YP Depende de la medida 1690095SM
Cadenas para ruedas, 23" x 10.5" Tyres	1690095SM		

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.



# ACCESORIOS TRACTORES

## REGENT™ RD SRD210 — 2691485

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Hoja quitanieves de 42"	1696092	Kit adaptador	885638
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 10"	1695092SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1696352YP		

## REGENT™ RD SRD310 — 2691486

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Hoja quitanieves de 42"	169609	Kit adaptador	885638
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 9.5"	1695092SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1696352YP		

## REGENT™ RD SRD360 — 2691509

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Parachoques delantero	1688033		
Hoja quitanieves de 42"	1696092	Kit adaptador	885638
		Cadenas ruedas	1695092SM
Cadenas para ruedas, 22" x 9.5"	1695092SM		
Contrapeso ruedas (se necesitan 2)	1696352YP		



\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.

# PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL JARDÍN.



Doble saco de recogida



Triple saco de recogida



Kit Mulching



Tapón para mulching



Quita nieve de una sola etapa



Quita nieve de doble etapa



Contrapesos para ruedas



Contrapesos delanteros y traseros



Cadenas de nieve para ruedas



Hoja quitanieves



Kit soporte herramientas

No todos los accesorios que se muestran en este catálogo pueden estar disponibles en su país. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para más detalles.



# ESPECIFICACIONES & ACCESORIOS GIROS ZERO

<b>ZERO TURN</b>	<b>COURIER™ SZT110</b>	<b>COURIER™ SZT150</b>	<b>COURIER™ SZT250</b>	<b>COURIER™ SZT275</b>	<b>COURIER™ SZT350</b>
<b>Motor</b>					
Modelo de motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV
Nº Cilindros	2	2	2	2	2
Encendido	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad dep. combustible	11	11	11	11	11
<b>Transmisión</b>					
Marca	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Velocidad adelante (km/h)	0 - 9,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Velocidad atrás (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
<b>Chasis</b>					
Bastidor	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Eje frontal	Acero fijo	Acero fijo	Acero pivotante	Acero pivotante	Acero pivotante
Ruedas Del/Tras (inch)	11 x 4 / 18 x 8,5	11 x 4 / 18 x 8,5	11 x 4 / 20 x 10	11 x 4 / 20 x 10	11 x 4 / 20 x 10
Radio de giro (cm)	0	0	0	0	0
Asiento	Respaldo medio, con apoyabrazos	Respaldo medio, con apoyabrazos	Respaldo medio, con apoyabrazos	Respaldo medio, con apoyabrazos	Respaldo medio, con apoyabrazos
Suspensión			Delantero y trasero	Delantero y trasero	Delantero y trasero
<b>Carcasa</b>					
Ancho de corte	42" (107cm)	46" (117cm)	48" (122cm)	48" (122cm)	52" (132cm)
Tipo de carcasa	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis	Suspendida del chasis
Configuración del cortacésped	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga trasera	Descarga lateral
Tipo de carcasa de corte	Acero estampado	Acero estampado	Fabricado en acero	Fabricado en acero	Fabricado en acero
Acoplamiento carcasa	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexión cuchillas	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rodillos trasero	-	-	Rodillo central	-	Rodillo central
Desmontaje de carcasa	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis	Montada sobre el chasis
Cuchillas	2	3	3	3	3
Alturas de corte (cm)	4,2 - 9,6	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0	3,8 - 11,0
Posiciones alturas de corte	10 / Manual	13 / Manual	13 / Manual	13 / Manual	13 / Manual
Conector lavado carcasa	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
<b>Medidas</b>					
Largo x ancho* x alto (cm)	187 x 134 x 101	187 x 149 x 101	187 x 148 x 105	187 x 125 x 105	187 x 167 x 105
Distancia entre ejes (cm)	112	112	112	112	112
Peso (kg)	238	231	296	306	329
<b>Características</b>					
Soporte de carga**	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido
Ruedas de plataforma de corte	2	2	2	2	2
Contador de horas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	-	-	Sí, en tanque	Sí, en tanque	Sí, en tanque
Kit de mulching/ Tapón	-	-	-	Incluido	-
Garantía***	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada	3 Años limitada

\* Ancho sin deflector.

\*\* Capacidad de 22,7 kg, no sobre cargue; no transporte pasajeros. Consulte el manual del operador para más detalles.

\*\*\* Se aplica sólo a uso particular. Consulte el manual del operador para obtener detalles completos de la garantía ([www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)).

# PARA USAR EN EL JARDIN.

## COURIER™ SZT110 — 2691395

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching	1696374YP		
Soporte trasero de carga	1696711		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		

## COURIER™ SZT150 — 2691357

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696910		
Recogedor bolsa doble	1696673	Kit adaptador carcasa	1696671
Soporte trasero de carga	1696711		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		

## COURIER™ SZT250 — 2691359

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696909		
Recogedor bolsa doble	1696673	Kit adaptador carcasa	1696672
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		

## COURIER™ SZT275 — 2691460

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching altura completa	1696907		
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		

Para el modelo SZT275 no está disponible el recogedor (sólo salida trasera). Las cuchillas mulching se incluyen de serie.

## COURIER™ SZT350 — 2691411

Descripcion	Referencia#	Accesorio	Referencia#
Kit Mulching con Eliminator® Blades*	1696908		
Recogedor bolsa doble	1696673	Turbo	1696768
Soporte de carga con abrazaderas Rhino	1687855YP		
Soprite de carga con abrazaderas Rhino de seguridad (trinquete)	1687856YP		

\* Eliminator® es una marca registrada de Fisher Barton.





[www.simplicitymfg.eu](http://www.simplicitymfg.eu)



Estrada Coruña, 355 • 27298 LUGO  
gaima@gaima.net / www.gaima.net

SU DISTRIBUIDOR SIMPLICITY®:



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV PO BOX 12 6040 AA ROERMOND THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON CORPORATION. COPYRIGHT © 2019.  
SE RESERVA EL DERECHO A RETIRAR MODELOS O CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS VÁLIDAS SALVO ERROR DE IMPRENTA. 01/2019EUEEN